

SKLADBA PĚŠINKY:


PROVÉZT VÝKOP DO HLOUBKY 300 mm
ŠTĚRKODRŤ (50%:0–4/4–8mm ŠD OKROVÁ 20mm ČSN736126–1
ŠTĚRKODRŤ 0–32 50mm ČSN736126–1
ŠTĚRKODRŤ 32–63 230mm ČSN736126–1
E_{def} = 45 Mpa

1 – ZAHRADNÍ OBRUBNÍK PLAT (KOVOVÝ PLAT 10mm, Š.250 mm
ULOŽENÝ NA ÚROVEŇ HORNÍ VRSTVY POVRCHU A UPEVNĚNÝ
K TYČÍM Z ROXORU dn 14 mm.

Poznámka:

KÓTY PAMÁTNÍKU JSOU UVEDENY NA VÝKRESE D.1.1.2
KÓTY PAMÁTNÍKU JSOU UVEDENY NA VÝKRESE D.1.1.2

290 m n.m.

VYPRACOVAL:	ING.D.KIRJAKOVSKÝ	<div>Ing. D.Kirjakovský Josefa Hory 965/4 790 01 Jeseňík IČO 106 44 067 ČKAIT 1200347</div> <div></div>	
INVESTOR:	OBEC KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU, OKRES JESENÍK		
MÍSTO STAVBY:	KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU, parc.č.2138		
OBJEKT:	OBNOVA PAMÁTNÍKU PADLÝCH ZA 1. SV. VÁLKY		
OBSAH VÝKRESU:	SITUACE		
		FORMÁT:	2 x A4
		DÁTUM:	04/2022
		ÚČEL:	DStŘ
		MĚŘITKO:	VÝKRES Č.:
		1:500	D.1.1.2